Datenblatt

BenQ FP93V

19“ LC-Display

- Reaktionszeit 8 ms
- Kontrast 550:1
- Helligkeit 270 cd/m²
- Betrachtungswinkel 140°/135°

	Modell :	Q9T4
Panel	Typ :	19,0", TFT TN + Film
	physikalische Auflösung :	1280 x 1024 (SXGA)
	Pixelabstand :	0,294 mm
	MTBF Gerät :	60.000 Stunden
	MTBF Hintergrundbeleuchtung :	50.000 Stunden
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	483 mm / 376 x 302 mm
	max. Farbtiefe :	16,2 Mio.
	Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) :	140 (70/70), 135 (70/65)
	Kontrast / Helligkeit :	550:1 / 270 cd/m²
	Reaktionszeit :	8 ms
Eingänge	DVI Buchse :	DVI-D Digital, 600 mV, 50Ω
	15 Pin Sub-D Buchse :	RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 81 kHz / 56 ~ 76 Hz / 25 ~ 135 MHz
	Plug&Play :	DDC 1 / 2B
Bildkontrollen	Eigenschaften :	digital, i-key (automatische Bildeinstellung)
	Bedienelemente :	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste
	Funktionen :	Kontrast, Helligkeit, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Farbgewichtung, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Sprachauswahl (8 Sprachen), OSD Position, Statusanzeige
Extras	Sicherung :	Kensington Lock
Energie	Netzadapter :	internes Netzteil
	Betriebsspannung .	90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	max. Leistungaufnahme :	≤ 40 W
	Stromsparmodus :	≤ 2 W
	Powermanagement :	VESA DPMS
Zertifizierungen	Zertifikate :	CE, Pixelfehlerklasse II
Umgebung	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht :	5,77 kg
	Gehäusefarbe :	Weiß
	Größe mit Fuß (B x H x T) :	420 x 484 x 267 mm
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Netzkabel, Sub-D VGA- und DVI-Kabel, Handbuch / Treiber-CD
	Garantie und Service :	3 Jahre Vor Ort Austausch, Single Swap

Änderungen vorbehalten. Letzte Änderung 31.10.2005. Aktuelle Datenblätter unter www.BenQ.de
BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg, BenQ Austria GmbH, Anton-Baumgartner Strasse 125, 1230 Wien